

LWL-Anschlusskabel • optische Verbindungen • LWL-Komponenten

• OptoCom GmbH • Dieselstr. 1 a • 39576 Stendal • Tel. 0 39 31 / 41 06 46 • Fax 0 39 31 / 41 06 48
 • www.optocom-sdl.de • www.lwl-24.de • e-Mail info@optocom-sdl.de

Technisches Datenblatt

LWL - Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y ...

Lieferumfang: Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y ...

Beschreibung: Art.-Nr. 162 XX X

- XX = Faseranzahl X = Faserdurchmesser, Faserklasse
 0 = 09 / 125 µm, OS2
 1 = 50 / 125 µm, OM2
 2 = 62,5 / 125 µm, OM1
 3 = 50 / 125 µm, OM3
 4 = 50 / 125 µm, OM4
- Außenkabel mit PE-Mantel mit zentraler Bündelader und nichtmetallischem Nagetierschutz (Glasrovings), längswasserdicht
- zur direkten Erdverlegung und für Gebäudeverbindungen im Primärbereich und Backbonebereich, Einzug in Rohre und Schächte, Verlegung auf Pritschen
- zum Spleißen oder über Kabelaufteiler konfektionierbar
- Faserfarben nach IEC 60304 oder FOTAG-Farbcode
- nach DIN VDE 0888, Teil 6 und IEC 60794
- weitere Faserzahlen und Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften			
thermisch mind.		mechanisch mind.	
Transport / Lagerung	-25°C bis +60°C		
Verlegung	-5°C bis +40°C	max. Zugkraft dauernd	1500 N
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C	max. Querdruckfestigkeit dauernd	1500 N / dm

Faserzahl	Außen-Ø mm	Gewicht kg/km	min. Biegeradius statisch / mm	min. Biegeradius dynamisch / mm	Brandlast / MJ/m
4	6,3 – 7,0	ca. 40	75	100	1,50
8	6,3 – 7,0	ca. 40	75	100	1,50
12	6,3 – 7,0	ca. 40	75	100	1,50
24	7,0 – 7,5	ca. 44	75	100	1,70

RoHS: ja



© Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten !		
Erstellt:	02.05.2016	Thomas
Freigegeben:	21.02.2017; 2. Rev.	<i>T.O.</i>
Datei:	E:\Users\Thomas\Documents\Datenblätter_gesamt_OptoCom\Entwürfe\162XXX.docx	